



Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.

Rua: Terra Boa, 566 / Pinhais-Paraná / CEP.: 83324-040 / Fone: 0xx41-3668-5874_Fone-Fax: 3668-1336 / e-mail: orki@terra.com.br

PROT 660 D

PROTETIVO DESAGUADOR

DESCRIÇÃO:

PROT 660 D é recomendado para uso em ambientes internos, na proteção de ferros fundidos

em processos de inter-usinagem, bem como na conservação de peças em armazenagem.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

Densidade a 20 / 4°C	0,850
Ponto de Fulgor °C	40
Demulsibilidade 40 / 40	4 minutos
Salt Spray	72 h ASTM B 117*
* Área interna	18 à 24 meses
Área externa	12 à 18 meses

APLICAÇÕES:

Conservação de peças e ferramentas, bombas, engrenagens em ambientes cobertos.

INSTRUÇÕES DE USO:

Pode ser aplicado com pincel, panos, imersão ou pulverização. Sua remoção pode ser feita por desengraxantes ou solventes.

As instruções de uso aqui contidas, tem como finalidade apresentar o produto e suas aplicações. Qualquer utilização inadequada será de sua responsabilidade.

PRODUTO NOTIFICADO A ANVISA / MS AFE NO N° 3.02.440-8